

- 0,5 L = ± 2 m²
- Application : rouleau ou spatule
- Ne pas diluer

NB: la force magnétique est proportionnelle à l'épaisseur déposée et à la puissance de l'aimant

linea
artwork
Primaire magnétique

A B C

- à base d'huiles végétales
- sans C.O.V. de synthèse*
- sans dérivé de pétrole

* Les huiles végétales analysées naturellement
une quantité inférieure de COV (de
nature synthétique) est autorisée
dans les solvants, dans l'atmosphère.

0,5L
(liant + charges)

DERIVERY SAS
3, bd Eugène Marie / 27800 BRIONNE
Tél. 02 32 43 74 00 / Fax : 02 32 43 74 07

Valeur limite UE pour ce produit (cat I) : 140g/L COV
Ce produit contient max : 12g/L COV
Tenir hors de portée des enfants

teinte : gris

LINEA MAGNET'S - PRIMAIRE MAGNETIQUE

Intérieur / Extérieur

Référence : 462 0999 10

Edition : mars 2013

PRÉSENTATION :

Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion d'huile végétale naturelle et de charges métalliques non toxiques - Composition: poudre de fer(1), eau (1), standolie huile de lin (1), dioxyde de titane (2), lithopone (2), caséine (2), oxyde de zinc (1), siccatif (3), épaississant à base éther de cellulose (2) (3), anti mousse à base végétale (1), agents antifongique (3), conservateurs isothiazolinones (3), hydroxyde de sodium (2).

98% du total des ingrédients du produit sont naturels (1) ou d'origine naturelle (2)

CONDITIONNEMENT : 0,5L (possibilité de conditionnement plus important: nous consulter)

TEINTE(S) : Gris

DILUTION : ne pas diluer

NETTOYAGE DES OUTILS : eau savonneuse

QUALITES ENVIRONNEMENTALES :

Très faible taux de C.O.V. - Aucun liant pétrolier, liant végétal naturel d'origine locale.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés.

Peut être recouvert par Linea Mat à tableau pour obtenir une double fonction "tableau traditionnel + tableau magnétique" ou par Linea Ardoise magique pour "tableau à marqueurs+ tableau magnétique"

SUPPORTS RECOMMANDÉS :

Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiserie, etc..)

DESTINATION:

Panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants, tableau pense-bête...

NE PAS APPLIQUER :

Sur supports condensants ni en plein soleil ou sur un support surchauffé - En épaisseur insuffisante.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Pâteux	3.000	Excellente	non concerné	mat

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens pour une application en deux couches minimum - Lisseuse, platoir, taloche pour une application monocouche

RENDEMENT:

4 m²/L/couche sur support lisse au rouleau, 2 à 3m²/L en monocouche à la lisseuse

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

Lessivage, dépoussiérage, "matage" éventuel des anciennes peintures brillantes par ponçage de surface.

PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE :

Léger ponçage pour obtenir une finition lisse

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre

SÉCHAGE :

Sec : 2h - Recouvrable : 12h

CONSERVATION :

2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

NB: la puissance d'attraction magnétique dépend de plusieurs facteurs: la force de l'aimant qui varie de 1 à 10 selon sa qualité, l'épaisseur déposée en Primaire Magnet's, proportionnelle à la force d'attraction, mais aussi l'épaisseur de la finition, **inversement** proportionnelle à la force d'attraction

LABORATOIRES

natura

peintures, lasures, huiles dures

par Nature.