Liège compressé Fino

Le liège compressé en rouleaux ***Fino*** est destiné à isoler les murs ou les sols. Il est particulièrement indiqué comme sous-couche pour réaliser des parquets flottants. Mais on peut aussi le coller sous une moquette.
Le liège *Fino* est entièrement fabriqué avec des chutes de liège de qualité. Le granulat est aggloméré à l'aide d'un liant autorisé en agro-alimentaire (environ 5% de résine polyuréthane) à une température de à 90°. Nos lièges compressés sont absolument inoffensifs pour les humains, les animaux et l'environnement en général. Il est entièrement recyclable et peut être mis à la décharge ménagère.

CARACTERISTIQUES

Dimensions et conditionnement	Rouleaux de 30 m en ép. 2 mm Rouleaux de 15 m en ép. 4 mm
	VALEURS POUR 2 MM
Compression en%	20-40
Dilatation en %	70
Résistance à la tension (longueur/largeur)	60/40
Absorption phonique	16 db
Résistance thermique m²xK/W	0,042
Conductivité thermique W/m.°C	0,050
Diffusion à la vapeur en mm	0,173
Résistance à la vapeur	86,3 µ
Classement au feu (pas d'émanation toxique)	B2
Comportement à l'humidité	ne pourrit ni ne se délite
Chauffage au sol	oui
Chaises roulantes	oui
Analyse de l'air	ni émission toxique ni odeur

CONTROLE PAR :

Analyse de l'air : Eco-Umweltinstitut 30672 Köln
Résistance à la compression et au bruit : Henning-Krüger Institut 45276 Essen
Classement au feu et à la chaleur : Prüfinstitut für Bau- une Fussbodentechnik 56068 Essen

LE LIEGE EST UN PRODUIT NATUREL, de plus

- sa matière première est renouvelable
- il est entièrement recyclable
- c'est un isolant thermique et phonique
- il est résistant à la compression bien qu'élastique
- il empêche la condensation d'eau
- il respire
- sa longévité est importante